

Najít produkt (podle názvu, modelu nebo čísla položky)

Vyhledávání

MB62



Navrženo pro odolnost a flexibilní výkon v různých aplikacích s ohledem na vlhkost

Aplikace

Stanovení procentuální vlhkosti, stanovení procentuálního obnovení vlhkosti, stanovení procentuálního obsahu pevných látek, vážení

Zobrazit

5" LCD displej s druhým řádkem

Operace

Interní zdroj napájení s napájecím kabelem (součástí balení)

Sdělení

RS232, USB zařízení

Konstrukce

Zdroj tepla z uhlíkových vláken, pouzdro z PBT, základna z tlakově litého hliníku, kovová podpěra pánve, kovové madlo pánve, kryt pro použití

Konstrukční prvky

Sedm kritérií pro vypnutí (manuální, časované, A10, A30, A60, A90, A160), čtyři profily sušení (standardní, rychlý, náběhový, krokový), paměť až 20 metod a 100 výsledků pro všechny metody, 10 ID vzorků, rozsah ohřevu 40–200 °C, více jazyků pro obsluhu



**FAST,
RELIABLE RESULTS**



Široký 5palcový LCD displej, ovládání knoflíkem a nová technologie ohřevu z uhlíkových vláken, navržené s ohledem na odolnost a jednoduchost, zaručují delší životnost a spolehlivé výsledky.

Flexibilní správa metod a vzorků se 4 profily sušení, 7 kritérii pro vypnutí a knihovnou pro až 20 metod a 100 výsledky s ID vzorku pro snadné vyvolání.

Mějte neustále přehled o stavu testu a stroje. Indikační křivka zobrazuje stav testu a stav stroje lze snadno sledovat pomocí vícebarevného stavového indikátoru.