

Vyhledávání

MB92



Vysoce výkonná analýza vlhkosti s pokročilými funkcemi pro nejnáročnější aplikace

Aplikace

Stanovení procentuální vlhkosti, stanovení procentuálního obnovení vlhkosti, stanovení procentuálního obsahu pevných látek, vážení

Zobrazit

4,3" kapacitní dotyková obrazovka

Operace

Interní zdroj napájení s napájecím kabelem (součástí balení)

Sdělení

RS232, USB zařízení, USB hostitel



**SIMPLE OPERATION
& PRECISE RESULTS**



Konstrukce

Zdroj tepla z uhlíkových vláken, pouzdro z PBT, základna z tlakově litého hliníku, kovová podpěra pánve, kovové madlo pánve, kryt pro použití

Konstrukční prvky

Osm kritérií pro vypnutí (manuální, časované, A10, A30, A60, A90, A160, volné mg/s), čtyři profily sušení (standardní, rychlý, náběhový, krokový), paměť až 20 metod a 200 výsledků pro všechny metody, rozsah ohřevu 40–200 °C, více jazyků ovládání

Robustní a odolný model MB92 s novou technologií uhlíkového ohřevu a vylepšenou plně barevnou kapacitní dotykovou obrazovkou je ideální volbou pro uživatele, kteří vyžadují vysokou úroveň výkonu a přesnosti.

Více profilů sušení, kritérií pro vypnutí a metod nabízí velkou flexibilitu při vytváření metod. Vylepšená ochrana heslem zajišťuje větší bezpečnost a integritu dat.

Celoskleněný panel a montáž topné komory bez použití náradí usnadňují čištění a údržbu. Ideální pro laboratoř i výrobní halu.